



Luftbefeuchter – optimale Raumlufffeuchtigkeit

Eine optimale Raumlufffeuchtigkeit (40 – 60 %) ist die Grundlage für Ihr Wohlbefinden.

					
Modell	Einheit			B250	B250 AWZ Automatischer Wasserzulauf
				Kaltverdunster	Kaltverdunster
Einsatz für Räume bis	m ²			180	180
Spannung	Volt			230V/50 Hz	230V/50 Hz
Luftleistung	m ³ /h			300/500	300/500
Leistungsaufnahme	kW			50	50
Verdunsterfilterfläche	m ²			3	3
Verdunsterleistung bei 23°C und 45% r.F.	Liter/h			1.2	1.2
Wasservorrat	Liter			25	25.00
Luftmenge	m ³ /h			500	500.00
Geräuschpegel	dB(A)			34 - 40 (je nach Gebläsestufe)	
Gewicht	kg			20	20
Breite	mm			600	600
Höhe	mm			670	670
Tiefe	mm			300	300
Garantie	Jahre			1	1
Preis (inkl. MwSt., inkl. vRG)		Fr.		2'055.00	2'382.00
Zubehör:					
Wasserwächter mit Ventil		Fr.	735.50		
Sicherheitsdruckschlauch		Fr.	286.20		
Sicherheitsauffangwanne alu		Fr.	99.90		
Platinnenfolie B250		Fr.	36.00		
Filterarretierung		Fr.	21.00		
Wassertank		Fr.	49.00		
Platine		Fr.	703.00		
Getriebemotor		Fr.	95.00		
Gebläsemotor		Fr.	114.00		

Wir beraten Sie gerne – rufen Sie einfach an!

Burch AG
Bauaustrocknung

■ www.bauaustrocknung.ch

6074 Giswil Tel. 041 676 77 44

■ Malters LU

■ Stansstad NW

