






Bautrockner - wir bringen jeden Bau trocken

Bau-Restfeuchte einfach entsorgen – mit einem robusten Bautrockner.

Technische Daten						
Modell	Einheit	Troline 38 light	Troline 38 Profi	Troline 65-E	Troline 85-E	Troline 120
zur schnellen Bauaustrocknung bis ca. zur Luftentfeuchtung	m ³ m ³	80 -	150 30	150 30	250 40	550 100
Mobilität		fahrbar	optional, nein	fahrbar	fahrbar	fahrbar
Kompressor		Hubkolben	Hubkolben	Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben
Wasserentzug max. bei 30°C und 80% r.F.	lt/24h	25	25	64	80	125
Luftumwälzung	lt/24h	15	15	57	71	73
Elektrischer Anschluss	m ³ /h	500	500	590	650	1200
Anschluss / Watt	Volt	230	230	230	230	230
Hygrostat	ø / max.	480	480	900	1100	1070/1730
Temperaturbereich	°C	5 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C	5 - 40°C
Kältemittel	FCKW frei	R407c	R407c	R410a	R410a	R407c
Abmessungen						
Höhe / Breite / Tiefe	mm	590 x 410 x 345	560 x 580 x 400	705 x 605 x 530	790 x 605 x 535	1020 x 630 x 585
Tragbügel	mm	Klappgriff	ja	ja	ja	ja
Gewicht	kg	27	27	43	47	61
Verkaufspreis		auf Anfrage				
inkl. MwSt. und VRG						
Zubehör						
Kondensatpumpe mit Impulsschalter		Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Schlauchanschluss mit Schnellverschluss		Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Starthilfe		nein	nein	inkl.	inkl.	nein
Wasserbehälter	lt	8 lt	8 lt	ja	ja	Direktablauf
Farben		in diversen RAL-Ton-Farben lieferbar				
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2

April 2018

Preis- + Maßangaben sind unverbindlich

Bei uns können Sie robuste Bautrockner mieten oder kaufen. Rufen Sie am besten gleich an und profitieren Sie von unserer fachmännischen Beratung!

Burch AG
Bauaustrocknung

■ www.bauaustrocknung.ch

6074 Giswil Tel. 041 676 77 44

■ Malters LU

■ Stansstad NW

