



Eine optimale Raumluftfeuchtigkeit (40 - 60 %) ist die Grundlage für Ihr Wohlbefinden.

Profitieren Sie von unseren langjährigen Erfahrungen und rufen Sie uns an: 041 676 77 44.

Luftbefeuchter



Modell	Einheit	B250	B250 AWZ Automatischer Wasserzulauf
Einsatzbereich		Wohn- und Büroräume, Druckereien, Museen, Lagerräume, Orgeln, Weinkeller	Wohn- und Büroräume, Druckereien, Museen, Lagerräume, Orgeln, Weinkeller
Funktion		Kaltverdunster	Kaltverdunster
Einsatz für Räume bis	m ²	180	180
Spannung	Volt	230V/50 Hz	230V/50 Hz
Luftleistung	m ³ /h	300/500	300/500
Leistungsaufnahme	W	50	50
Verdunsterfilterfläche	m ²	3	3
Verdunsterleistung bei 23°C und 45% r.F.	Liter/h	1.2	1.2
Wasservorrat	Liter	25	25
Luftmenge	m ³ /h	500	500
Geräuschpegel	dBA	34 - 40 (je nach Gebläsestufe)	34 - 40 (je nach Gebläsestufe)
Abmessungen			
Höhe / Breite / Tiefe	mm	670 x 600 x 300	670 x 600 x 300
Gehäuse	Material	Blech verzinkt	Blech verzinkt
Gewicht	kg	20	20
Verkaufspreis inkl. MWSt. und VRG		auf Anfrage	
Zubehör			
Wasserwächter mit Ventil			
Sicherheitsdruckschlauch			
Sicherheitsauffangwanne alu			
Platine			
Getriebemotor			
Gebläsemotor			
Filterrad			
Grobfilter weiss			
Garantie	Jahre	2	2