



## Luftbefeuchter – optimale Raumluftfeuchtigkeit

Eine optimale Raumluftfeuchtigkeit (40 – 60 %) ist die Grundlage für Ihr Wohlbefinden.

Technische Daten				
Modell	Einheit		B250	B250 AWZ Automatischer Wasserezulauf
Einsatz für Räume bis	m <sup>2</sup>		Kaltverdunster 180	Kaltverdunster 180
Spannung	Volt		230V/50 Hz	230V/50 Hz
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h		300/500	300/500
Leistungsaufnahme	W		50	50
Verdunsterfilterfläche	m <sup>2</sup>		3	3
Verdunsterleistung bei 23°C und 45% r.F.	Liter/h		1.2	1.2
Wasservorrat	Liter		25	25
Luftmenge	m <sup>3</sup> /h		500	500
Geräuschpegel	dBA		34 - 40 (je nach Gebläsestufe)	
<b>Abmessungen</b>				
Höhe / Breite / Tiefe	cm		67 x 60 x 30	67 x 60 x 30
Gehäuse	Material		Blech verzinkt	Blech verzinkt
Gewicht	kg		20	20
<b>Verkaufspreis</b> inkl. MWSt. und VRG			auf Anfrage	
<b>Zubehör</b>				
Wasserwächter mit Ventil			ja	ja
Sicherheitsdruckschlauch			ja	ja
Sicherheitsauffangwanne alu			ja	ja
Platinenfolie B250			ja	ja
Filterarretierung			ja	ja
Wassertank			ja	ja
Platine			ja	ja
Getriebemotor			ja	ja
Gebläsemotor			ja	ja
<b>Garantie</b>	<b>Jahre</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

Okt 14

weitere Geräte auf Anfrage

Preis- + Modelländerungen vorbehalten

Wir beraten Sie gerne – rufen Sie einfach an!

**Burch** AG  
Bauaustrocknung

■ [www.bauaustrocknung.ch](http://www.bauaustrocknung.ch)

6074 Giswil Tel. 041 676 77 44

■ Malters LU

■ Stansstad NW

