

# Elektroheizgerät - für eine optimale Raumtemperatur

Zum Temperieren und Heizen von Räumen  
... Lager, Werkstatt, Archiv, Bastelräumen



Modell	Einheit	BX 2E	BX 5E	BX 9AE
zum Temperieren von Räumen bis	m <sup>3</sup>	80	200	400
zum Heizen von Räumen	m <sup>3</sup>	50	100	200
Spannung	Volt	230V~	400V3~	400V3~
		3 polig	5 polig	4 polig
Leistungsaufnahme im Betrieb	kW	2	5	9
Leistungsstufe	kW	0-1-2	0-2.5-5	0-4.5-9 <sup>2)</sup>
Stromstärke	Ampère	4.3 / 8.7	6.3 / 7.2	6.5 / 13.0
Geräuschpegel <sup>1)</sup>	dBA	39	47	42 / 53
Luftmenge	m <sup>3</sup> /h	190	500	700 / 900
Motor-Drehzahl	r/min	1300	1300	1000 / 1300
Temp. Erhöhung durch den Heizer	°C	29	28	36/28
Schutzklasse	m3/h	IPX4	IPX4	IPX4
Gewicht	kg	5.2	6.5	10.5
Breite	mm	275	275	350
Höhe	mm	340	340	415
Tiefe	mm	345	345	440
Garantie	Jahre	2	2	2

Preis- + Modelländerungen vorbehalten

Okt 17

Wir beraten Sie gerne – rufen Sie einfach an!

**Burch** AG  
Bauaustrocknung

■ [www.bauaustrocknung.ch](http://www.bauaustrocknung.ch)

6074 Giswil Tel. 041 676 77 44

■ Malters LU

■ Stansstad NW

